



Isolierte PVC Kabelschuhe

Flachsteckhülsen DIN46245

Material: E-Cu gal Sn / Polyvinylchlorid (PVC)

Temperaturbeständig: -10°C bis +75°C

Querschnitt mm ²	Art.Nr.	Steckgröße mm	Abmessungen in mm			VPE Stück	Preis/netto 100 Stück
			l	l1	s		
0,5 - 1,5	10180	2,8-0,5	17,5	8,0	0,3	100	€ 6,20
	10181	2,8-0,8	17,5	8,0	0,3	100	€ 6,20
	10185	4,8-0,5	18,0	6,0	0,3	100	€ 6,60
	10186	4,8-0,8	18,0	6,0	0,3	100	€ 6,60
	10200	6,3-0,8	22,0	7,5	0,4	100	€ 7,20
	10250	7,7-0,8	23,0	9,5	0,4	100	€ 55,00
	10251	8,0-0,8	25,0	9,5	0,4	100	€ 25,00
1,5 - 2,5	10182	2,8-0,5	18,0	8,0	0,35	100	€ 6,20
	10183	2,8-0,8	18,0	8,0	0,35	100	€ 6,20
	10190	4,8-0,5	18,0	6,0	0,35	100	€ 6,80
	10191	4,8-0,8	18,0	6,0	0,35	100	€ 6,80
	10210	6,3-0,8	21,0	7,4	0,45	100	€ 7,50
	10255	7,7-0,8	25,0	10,0	0,45	100	€ 9,10
2,5 - 6,0	10217	2,8-0,5	23,0	7,5	0,45	100	€ 17,00
	10218	2,8-0,8	23,0	7,5	0,45	100	€ 17,00
	10219	4,8-0,8	23,0	7,5	0,45	100	€ 16,90
	10220	6,3-0,8	21,0	7,5	0,45	100	€ 8,80
	10240	8,0-0,8	25,0	9,5	0,45	100	€ 16,80
	10260	9,5-1,2	26,5	12,00	0,45	100	€ 14,00

Flachsteckhülsen mit Abzweigung

Querschnitt mm ²	Art.Nr.	Steckgröße mm	Abmessungen in mm			VPE Stück	Preis/netto 100 Stück
			l	l1	s		
0,5 - 1,5	10320	6,3-0,8	22,0	7,5	0,4	100	€ 9,10
1,5 - 2,5	10325	6,3-0,8	22,0	7,5	0,4	100	€ 9,30
2,5 - 6,0	10326	6,3-0,8	22,0	8,0	0,4	100	€ 17,90